

BLOKADA drogowa antyterrorystyczna Bollard M30-1000 DFES Typ: STAŁA

IWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.0

- Solidna i trwała konstrukcja
- Blokada stała płytkego montażu
- Wykonanie ze stali węglowej lub stali nierdzewnej
- Wykończenie galwaniczne
- Opcjonalne lakierowanie na dowolny kolor RAL lub dekoracyjna osłona
- Zabezpiecza przed zagrożeniami ze strony pojazdów mechanicznych w ruchu
- Samodzielne rozwiązanie lub część większego systemu ochrony obwodowej
- Do obszarów miejskich z dużym ruchem przechodniów i licznymi sieciami podziemnymi
- Zerowa penetracja przy zderzeniu z pojazdem rozpędzonym do 48 km/h o masie 7,5 t



| | |
|------------------------|--|
| Typ bariery: | Stała |
| Średnica: | 219 mm ± 1 mm |
| Wysokość od podłoża: | 1 000 mm ± 5 mm |
| Głębokość fundamentu: | 350 mm |
| Dostępne wykończenia: | Stal węglowa (alternatywnie stal nierdzewna) galwanizowana ogniowo i lakierowana proszkowo w kolorze szarym, z taśmą odblaskową w górnej części słupka |
| Wyposażenie dodatkowe: | Lakierowanie w kolorze RAL lub osłona dekoracyjna |
| Poziom bezpieczeństwa: | IWA 14-1: V/7200[N2A]/48/90:0.0 Pojazd o masie 7200 kg o prędkości 48 km/h |
| Systemy sterowania: | Brak, blokada stała |