

FURTA OBROTOWA - NISKA

ROUND E/E-S



ROUND E/E-S

ROUND E / E-S to niska furta obrotowa przeznaczona do kontroli ruchu pieszych w obiektach i budynkach wymagających zabezpieczenia przed dostępem nieuprawnionych osób. Bramka składa się z rotora ze stali nierdzewnej z 3 szklanymi skrzydłami oraz stalowych poręczy wygradzających. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, napędu i elektroniki, furta charakteryzuje się wysoką niezawodnością oraz płynną i cichą pracą. Bramka karuzelowa ROUND E/ES jest rozwiązaniem dedykowanym do instalacji wewnątrz budynków, w miejscach gdzie wymagana jest wysoka estetyka i wydajność urządzeń.



Wymiary

- Szerokość – 1420 mm S / 1410 mm E-S
- Wysokość – 1100 mm
- Średnica przejścia: 1330 mm
- Szerokość wejścia: 840 mm



Specyfikacja

- Bariera – szkło z elementami ze stali nierdzewnej
- Rotor – stal nierdzewna szczotkowana
- Wygradzenia – stal nierdzewna szczotkowana
- Tryby pracy: Fail Lock i Fail Safe
- Funkcja zapraszająca (Go Call)
- Piaskowane logo na skrzydłach
- Zdalne serowanie
- Rampa montażowa
- Alternatywne materiały wykończeniowe / lakierowanie RAL

Specyfikacja



Typ urządzenia

- Niska furta obrotowa
- 3-skrzydłowa
- Zewnętrzne środowisko pracy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI