

FURTA OBROTOWA - NISKA

ROUND F/F-TOP



ROUND F/F-TOP


Niska furta obrotowa ROUND F/F-Top to urządzenie zaprojektowane do automatycznej kontroli wejść w systemie kontroli dostępu. Ze względu na swój design i ergonomiczną konstrukcję bramka zapewnia wysoki standard i komfort użytkowania. Zastosowanie dużej ilości przeszkleń do konstrukcji skrzydeł oraz wygrodzeń bocznych nadało kołowrotowi ROUND F/F-Top przestronnego i eleganckiego charakteru. Bramka może być wyposażona w szkło o różnej kolorystyce, co pozwala na dopasowanie do wnętrz o różnym wystroju i dużą elastyczność projektową. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, napędu i elektroniki, furta charakteryzuje się ponadto wysoką wytrzymałością i niezawodnością oraz płynną i cichą pracą.

Specyfikacja



Typ urządzenia

- Niska furta obrotowa
- 3-skrzydłowa
- Zewnętrzne środowisko pracy



Wymiary

- Szerokość - 1420 mm
- Wysokość - 1100 mm
- Średnica przejścia: 1330 mm
- Szerokość wejścia: 860 mm



Specyfikacja

- Bariera - szkło z elementami ze stali nierdzewnej
- Skrzydło: szkło hartowane 8 mm
- Rotor - staBariera - szkło z elementami ze stali nierdzewnej
- Rotor - stal nierdzewna szczotkowana
- Wygrodzenia - stal nierdzewna szczotkowana / szkło
- Funkcja zapraszająca (Go Call)
- Piaskowane logo na skrzydłach
- Zdalne sterowanie
- Rampa montażowa
- Alternatywne materiały wykończeniowe / lakierowanie RAL
- Tryb pracy: FAIL - LOCK, FAIL - SAFE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI