



SŁUPEK PÓŁAUTOMATYCZNY

SPTT MANUALNE HIGH SECURITY



SPTT

SPTT High Security w wersji półautomatycznej to urządzenie płytkego montażu, które posiada podwójnie chowaną konstrukcję, zapewniającą płynną pracę i oszczędność miejsca na fundament. SPTT ma głębokość posadowienia zaledwie 900 mm, czyli mniej niż 1 metr. Bariera ze względu na teleskopową konstrukcję osiąga wysokość aż 1 m. To rozwiązanie pozwala na instalację w miejscach wymagających najwyższego poziomu zabezpieczenia, w których nie można pozwolić na głębokie wykopy lub istnieje kolizja z instalacjami podziemnymi. Model jest obsługiwany za pomocą prostej wiertarki akumulatorowej lub korby ręcznej. Nie wymaga zastosowania zasilania elektrycznego ani hydrauliki i jest bardzo prosty w obsłudze. Można go podnieść w ciągu 12 sekund, a obniżyć w 6.

Specyfikacja




Typ urządzenia

- Typ: słupek półautomatyczny, ręcznie wysuwany, płytkego montażu
- Testowany i certyfikowany na zderzenia



- PAS 68: V/7,500(N2)64/90:0.5/6.1 | pojazd o masie 7,500 kg – prędkość 64 km/h



Wymiary

- Średnica słupka: 209 mm (górna część), 280 mm (dolna część)
- Wysokość od podłoża: 1 000 mm
- Głębokość fundamentu: 900 mm



Specyfikacja

- Dostępne wykończenia: standardowo galwanizacja w kolorze czarnym.
- Na zamówienie – stal nierdzewna
- Do montażu w miejscach oddalonych, w których istnieje ograniczony dostęp do zasilania lub całkowity jego brak, oraz w miejscach chronionych przejazdów, które są używane stosunkowo rzadko
- Słupek można podnieść w 12 sekund, obniżyć w czasie 6 sekund

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Security Sp. z o.o.
ul. Polska 25
00 - 703 Warszawa

biuro@dfes.pl
www.dfes.pl

Tel. + 48 22 622 22 73
+ 48 500 013 567
+ 48 519 105 881

