



BARIERA DROGOWA AUTOMATYCZNA

THE GUARDIAN



THE GUARDIAN

Bariera The Guardian to innowacyjny produkt, który wykorzystuje zaawansowane polimery inżynieryjne zapewniające pochłaniającą energię i sztywną konstrukcję pokrywy.

Urządzenie zużywa mniej energii w trybie normalnej pracy dzięki konstrukcji z przeciwwagą, która unosi lżejszy ciężar, wypełnioną polimerem pokrywą.

Projekt bariery pozwala na jej bardzo prosty serwis i konserwację. Rutynowy przegląd odbywa się przez górny luk urządzenia. W przypadku większych konserwacji, brama może być otwarta do 80 stopni, co umożliwia łatwy dostęp dla techników.

Bariera ma 100% ciągły cykl pracy, a szybkość jej rozstawienia wynosi 6-8 sekund. W trybie awaryjnego szybkiego otwarcia czas ten skraca się nawet do 2-4 sekund. Została zaprojektowana i wykonana z przewodami odwadniającymi, co umożliwia podłączenie do odpowiednich systemów kanalizacyjnych.

Dostępne szerokości barier to 3 lub 4 m. Blokada rozciąga się do wysokości 1010 mm nad poziomem gruntu gdy jest w pełni rozstawiona. Instalacja nie wymaga żadnej klatki zbrojeniowej a głębokość fundamentu wynosi tylko 400 mm.

Specyfikacja



Typ urządzenia

- Typ: automatyczna
- Obsługiwana hydraulicznie



Wymiary

- Szerokość: 3,0 m – 4,0 m
- Wysokość od podłoża: 1 010 mm przy pełnym rozstawieniu
- Głębokość fundamentu: 400 mm



Specyfikacja

- Dostępne wykończenia: Ocynkowana ogniowo struktura z powłoką antypoślizgową na powierzchni górnej płyty i wysoką widocznością (żółta i czarna), kurtyna w standardzie
- Poziom bezpieczeństwa DOS: K12 L3
- Systemy sterowania: Obsługa hydrauliczna, możliwość integracji z istniejącym lub będącym w ofercie systemem kontroli

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Security Sp. z o.o.
ul. Polska 25
00 - 703 Warszawa

biuro@dfes.pl
www.dfes.pl

Tel. + 48 22 622 22 73
+ 48 500 013 567
+ 48 519 105 881

